











arma
durango
ADS-15M
15KG SERVO
WATERPROOF

















SENTON

MAXIMALE
GESCHWINDIGKEIT

VITESSE
MAXIMUM

6^s BLX

GESCHWINDIGKEIT / VITESSE	48km/h+	72km/h+	80km/h+	95km/h+
AKKU / BATTERIE	2 x 2S 5000mAh+ LiPo 14.8v ¹ 1 x 4S 5000mAh+ LiPo 14.8v ¹	2 x 3S 5000mAh+ LiPo 22.2v ² 1 x 6S 5000mAh+ LiPo 22.2v ²	2 x 3S 5000mAh+ LiPo 22.2v ² 1 x 6S 5000mAh+ LiPo 22.2v ²	2 x 3S 5000mAh+ LiPo 22.2v ² 1 x 6S 5000mAh+ LiPo 22.2v ²
MOTORBITZEL / PIGNON HAUPTZAHNRAD / COURONNE	14 50 (MOD1)	14 50 (MOD1)	18 50 (MOD1) ²	18 50 (MOD1) ²
TUNINGVORGANG / ETAPES D'AUGMENTATION DE VITESSE	2 x 2S 5000mAh+ LiPo 14.8v ¹	2 x 3S 5000mAh+ LiPo 22.2v ²	2 x 3S 5000mAh+ LiPo 22.2v ²	2 x 3S 5000mAh+ LiPo 22.2v ²
	1 x 4S 5000mAh+ LiPo 14.8v ¹	1 x 6S 5000mAh+ LiPo 22.2v ²	1 x 6S 5000mAh+ LiPo 22.2v ²	1 x 6S 5000mAh+ LiPo 22.2v ²
			TUNINGTEILE / PIÈCE OPTIONNELLE	TUNINGTEILE / PIÈCE OPTIONNELLE
			18T Pinion (im Baukasten Enfrachten / Kit Fourm)	18T Pinion (AR310479)

¹ Die optionale Hochgeschwindigkeits-Getriebeumrüstung ist nur für Hochgeschwindigkeitsfahrten auf harten und ebenen Untergründen empfohlen. Setzen sie diese NICHT im Gelände oder bei ständigem Start-Stopp-Fahren ein, da der Motor und Fahrtregler andernfalls überhitzen und gegebenenfalls ausfallen können.

² Transmission optionnelle haute vitesse à utiliser uniquement sur surfaces dures type goudron/terme compacte. **NE PAS** utiliser en tout-terrain, soumettre à de fortes charges ni à une répétition de marche/arrêt car cela causerait des risques de surchauffe moteur et / ou du régulateur de vitesse et causer des dommages / défaillances.

LITHIUM-POLYMER-ODER AUCH LiPo-AKKUS bedürfen im Umgang etwas mehr Sorgfalt als andere Energieträger. Befolgen Sie deshalb stets die Pflege- und Warnhinweise des Herstellers und sorgen Sie dafür, dass Kinder und Jugendliche die Akkus nur unter Aufsicht und Anleitung verwenden.

² Eine minimale Entladerate von 35C wird empfohlen.

LES BATTERIES LiPo sont sujettes à plus de risques d'incendie que les autres types de batteries rechargeables et doivent par conséquent être traitées avec un soin particulier. Toujours suivre les instructions du fabricant ou utiliser avec l'aide d'un utilisateur compétent.

² Courbe de décharge de 35C minimum est recommandée.

ACHTUNG, HEISS - Der Motor und Fahrtregler werden während der Fahrt heiß werden, speziell, wenn Sie die Hochgeschwindigkeits-Getriebeumrüstung verwenden. Fassen Sie deshalb den Motor und Fahrtregler nach der Fahrt NICHT an.

AVERTISSEMENT DE TEMPERATURE - Le moteur et contrôleur de vitesse électronique (ESC) chauffent fortement durant utilisation, en particulier lors de l'utilisation à hautes vitesses, sous fortes charges et lors de l'utilisation des faibles rapports de transmission. **VEUILLEZ NE PAS TOUCHER** ces éléments pendant ou immédiatement après utilisation sous peine de risques de brûlures.

ARRMA-RC.COM

GOFORIT-RC.COM

SENTON

MAXIMUM SPEED

The ARRMA SENTON upgrade path is easy to access - This is your journey to **TOP SPEED**



SPEED	30mph+	45mph+	50mph+	60mph+
BATTERY	2 x 2S 5000mAh+ LiPo 14.8v [*] 1 x 4S 5000mAh+ LiPo 14.8v [*]	2 x 3S 5000mAh+ LiPo 22.2v [*] 1 x 6S 5000mAh+ LiPo 22.2v [*]	2 x 3S 5000mAh+ LiPo 22.2v [*] 1 x 6S 5000mAh+ LiPo 22.2v [*]	2 x 3S 5000mAh+ LiPo 22.2v [*] 1 x 6S 5000mAh+ LiPo 22.2v [*]
PINION SPUR	14 50 (MOD1)	14 50 (MOD1)	16 50 (MOD1) [*]	18 50 (MOD1) [*]
UPGRADE PATH	2 x 2S 5000mAh+ LiPo 14.8v [*]	2 x 3S 5000mAh+ LiPo 22.2v [*]	2 x 3S 5000mAh+ LiPo 22.2v [*]	2 x 3S 5000mAh+ LiPo 22.2v [*]
	1 x 4S 5000mAh+ LiPo 14.8v [*]	1 x 6S 5000mAh+ LiPo 22.2v [*]	1 x 6S 5000mAh+ LiPo 22.2v [*]	1 x 6S 5000mAh+ LiPo 22.2v [*]
			ARRMA UPGRADE PARTS	ARRMA UPGRADE PARTS
			18T Pinion (Kit Supplied)	18T Pinion (AR310479)

^{*} Optional high-speed gearing is for high-speed running on hard surfaces only. **DO NOT** use off-road or for high-load repetitive start-stop driving as this will overheat the motor and/or speed controller and cause damage/failure.

LiPo BATTERIES are more volatile and carry greater fire risks than other rechargeable batteries and need to be treated with extra care. Always follow the warning and manufacturer's instructions or use under the guidance of a knowledgeable user.

^{*} Minimum of 35C Discharge rate recommended.

HEAT WARNING - Motors and Electronic Speed Controllers (ESCs) will get hot during use, especially in high-speed, high-load, low geared running. **DO NOT** touch motors or ESCs during or immediately after use.

ARRMA-RC.COM

GOFORIT-RC.COM











